

緊急停止按鈕

RAFI為客戶提供多種系列的急停按鈕,您可以根據應用需求選擇:較大或較小的操作面積,旋轉或拉拔式的旋轉型式,RAFI以人性化設計和堅固取勝,每一個急停按鈕都實現了RAFI對高品質和高可靠性的一貫堅持



技術資料

	產品系列	產品優點	面板開孔直徑	面板背面安裝深度	重置型式	觸點功能	額定電壓/電流	連接端子型式	IP等級 (DIN EN 529)	照明
NEW	LUMOTAST 16	極小體積, 安全穩定, 可選照明	Ø 16.2 mm	16 mm	旋轉	1 NC, 2 NC 2 NC + 1 NO	35 V / 100 mA	quick connector 2.8 x 0.5 mm, solderable	IP 67	可選擇
	LUMOTAST 25	極小體積, 方形前圍, 扁平排線 防呆保護	Ø 16.2 mm	30.7 mm	拉拔	2 NC	25 V / 100 mA	quick connector / flat-ribbon cable or PCB plug-in socket	IP 65	X
NEW	LUMOTAST 22	極小體積, 箭頭符號照明, 最多為2NC+1NO	Ø 22.3 mm	17.6 mm	旋轉	2 NC 2 NC + 1 NO	250 V / 2.5 A	quick connector 2.8 x 0.8 mm solderable	IP 65	可選擇 箭頭照明
	RAFIX 16 標準型	16.2面板孔徑, 可選擇帶耦合監控的觸點 模組	Ø 16.2 mm	44.7 mm (quick connect) 51.3 mm (screw terminals) 47 mm (PCB)	旋轉	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO 2 NC + 1 NO	35 V / 250 mA (Au) 250 V / 6 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm solderable, screw terminals, PCB- plug-in socket	IP 65	X
	RAFIX 16 大尺寸	極大的操作面積, 可選擇帶耦合監控的觸點 模組	Ø 16.2 mm	44.7 mm (quick connect) 51.3 mm (screw terminals) 47 mm (PCB)	旋轉	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO 2 NC + 1 NO	35 V / 250 mA (Au) 250 V / 6 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm solderable, screw terminals, PCB- plug-in socket	IP 65	X
	RAFIX 16 F	可選擇面板開口方形或圓形, 可選擇帶耦合監控的觸點 模組	Ø 22.3 mm □ 23.1 mm	51.7 mm (quick connect) 58.3 mm (screw terminals) 54 mm (PCB)	旋轉	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO 2 NC + 1 NO	35 V / 250 mA (Au) 250 V / 6 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm solderable, screw terminals, PCB- plug-in socket	IP 65	X
	RAFIX 22 QR 附照明	適用於大電流場合, 可選擇可透光的窗口用於照明 或機械式開關位置顯示	Ø 22.3 mm	39.5 mm	旋轉/拉拔	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO 2 NC + 2 NO 2 NC + 1 NO 2 NO + 1 NC	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 10 A (Ag)	quick connector 6.3 x 0.8 mm, screw terminals, spring type terminals	IP 65	照明或位置顯示
	RAFIX 22 QR 附鎖	附有重置權限的主控鎖, 適用於大電流場合	Ø 22.3 mm	39.5 mm	旋轉/拉拔	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO 2 NC + 2 NO 2 NC + 1 NO 2 NO + 1 NC	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 10 A (Ag)	quick connector 6.3 x 0.8 mm, screw terminals, spring type terminals	IP 65	X
	RAFIX 22 FS+ 標準型	IP等級最高可達IP69K, 可支持達2NC+1NO	Ø 22.3 mm	27 mm (quick connect) 9.2 mm (PCB)	旋轉/拉拔	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO 2 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm, PCB	IP 65 (rotation) IP 69K (pulling)	可選擇中心窗口照明
	RAFIX 22 FS+ 極小型	極小體積, 箭頭符號照明,	Ø 22.3 mm	27 mm (quick connect) 9.2 mm (PCB)	旋轉	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm, PCB	IP 65	箭頭照明
NEW	RAFIX 22 FS+ 設計型	可選擇機械式開關位置顯示	Ø 22.3 mm	27 mm (quick connect) 9.2 mm (PCB)	旋轉	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm, PCB	IP 65	照明或位置顯示
	RAFIX 22 FSR 塑料操作頭	強固型, 金屬本體及塑料操作頭, 可選擇可透光的窗口用於照明	Ø 22.3 mm	27 mm (quick connect) 9.2 mm (PCB)	拉拔	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm, PCB	IP 65 IP 69K	可選擇中心窗口照明
	RAFIX 22 FSR 金屬操作頭	強固型, 全金屬本體及操作頭, 可選擇可透光的窗口用於照明	Ø 22.3 mm	27 mm (quick connect) 9.2 mm (PCB)	拉拔	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm, PCB	IP 65 IP 69K	可選擇中心窗口照明
NEW	RAFIX 22 FSR 護套型	強固型, 可抵抗極端惡劣環境, 可用高壓水清洗	Ø 22.3 mm	27 mm (quick connect) 9.2 mm (PCB)	拉拔	1 NO, 1 NC, 2 NO, 2 NC, 1 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au) 250 V / 4 A (Ag)	quick connector 2.8 x 0.8 mm, PCB	IP 65 IP 69K	可選擇中心窗口照明
	E-BOX	可使用M12防水接頭或其他接頭 直接連接	-	-	旋轉/拉拔	1 NC, 2 NC, 1 NC + 1 NO, 2 NC + 1 NO	35 V / 100 mA (Au)	CageClamp or M12	IP 65	可選擇